

**Câmera IP Varifocal**

- » Resolução 2 megapixels (1080p)
- » Suporta Cartão SD
- » IR de 40m
- » ROI (Região de Interesse)
- » Sensor megapixel 1/2.7"

LENTE VARIFOCAL  
MOTORIZADACARTÃO  
MICRO-SD

H.265

COMPRESSÃO  
DE VÍDEO

PoE

POWER OVER  
ETHERNET

IP67

ÍNDICE DE  
PROTEÇÃO

As VIPs Intelbras são câmeras de segurança para sistemas de monitoramento e vigilância por vídeo IP. Podem ser utilizadas com os sistemas de CFTV Intelbras, para um sistema de monitoramento seguro, estável e integrado. Sua instalação e gerenciamento podem ser feitos através de interface web de forma rápida e fácil.

**Especificações técnicas****Geral**

<b>Sistema operacional</b>	Linux® embarcado
<b>Interface do usuário</b>	Web, SIM e iSIC

**Câmera**

<b>Sensor de imagem</b>	1/2.7" 2 megapixels Progressive CMOS
<b>Obturador eletrônico</b>	Automático Manual: 1/3s ~ 1/100.000s
<b>Iluminação mínima</b>	0,05 lux/F1.8 (Colorado, 1/3s, 30IRE) 0,3 lux/F1.8 (Preto e Branco, 1/3s, 30IRE) 0 lux/F1.8 (IR ligado)
<b>Relação sinal-ruído</b>	>40 dB
<b>Controle de ganho</b>	Automático/Manual
<b>Balanço do branco</b>	Automático/Manual

<b>Compensação de luz de fundo</b>	BLC/HLC/WDR (60dB)
<b>Perfil Dia &amp; Noite</b>	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
<b>Modos de vídeo</b>	Automático (ICR) /Colorido/ Preto e Branco
<b>Detecção de vídeo</b>	Até 4 regiões de detecção
<b>Lente</b>	
<b>Distância focal</b>	2.8 mm à 12mm
<b>Abertura máxima</b>	F1.8
<b>Angulo de visão</b>	H: 105° / V: 33°   H: 56° / V: 18°
<b>Tipo de lente</b>	Motorizada
<b>Tipo de montagem</b>	Montada em placa
<b>Vídeo</b>	
<b>Compressão de vídeo</b>	H.264/H.264B/H.265/MJPEG
<b>Resolução de imagem/ proporção de tela</b>	1080p (1920 × 1080)/16:9 1.3M (1280 × 960)/4:3 1M (1280 × 720)/16:9 D1 (704 × 480)/22:15 VGA (640 × 480)/4:3 CIF (352 × 240)/22:15
<b>Foto</b>	Até 1 foto por segundo
<b>Formato do vídeo</b>	NTSC
<b>Taxa de bit</b>	H.264: 16 kbps a 6144 kbps H.265: 6 kbps a 6144 kbps JPEG: 40 kbps a 8192 kbps
<b>Taxa de frames</b>	Stream Principal: 1080p(1 a 20 FPS) / 1.3M/ 720p (1 a 30 FPS) Stream Extra: D1/ VGA/ CIF (1 a 30 FPS)
<b>Análise de Vídeo</b>	Área de interesse
<b>Rede</b>	
<b>Interface</b>	RJ45 (10/100BASE-T)
<b>Throughput</b>	30 Mb/s
<b>Protocolos e serviços suportados</b>	TCP/IP, UDP, IPv4, DHCP, ARP, ICMP, DNS, DDNS, RTSP, HTTPS, HTTP, Filtro IP, SMTP, SSL, TLS, , Multicast, FTP, NTP, Onvif, Intelbras Cloud, Genetec
<b>Onvif</b>	Perfil S
<b>Serviços DDNS</b>	Intelbras DDNS
<b>Operação</b>	Monitoramento, configuração total do sistema, informações sobre registros da câmera, atualização de firmware
<b>Configuração de nível de acesso</b>	Acesso a múltiplos usuários (máximo de 20) com proteção por senha
<b>Navegador</b>	Internet Explorer® 1

<b>Smartphone</b>	iOs e Android
<b>Aplicações e monitoramento</b>	Intelbras SIM, Intelbras IP Utility, Intelbras Security Center
<b>Armazenamento</b>	
<b>Cartão Micro SD</b>	Até 128GB
<b>Características Ambientais</b>	
<b>Distância máxima do infravermelho</b>	40 metros (IR Ativo)
<b>Alimentação</b>	12 Vdc, PoE (802.3af)
<b>Proteção</b>	Contra surtos e ondas eletromagnéticas
<b>Nível de proteção</b>	IP67
<b>Consumo máximo de energia</b>	<4,2 W
<b>Temperatura de operação</b>	-30 °C ~ +60 °C
<b>Umidade relativa</b>	<95%
<b>Dimensões (A × Ø)</b>	244 × 91 mm
<b>Peso</b>	Líquido - 434 g Bruto - 693 g

1 A compatibilidade pode variar conforme a versão do navegador.

## Conheça também:



NVD 3116 P com HD WD Purple



HDs WD Purple