

**Câmera Bullet Analógica Full Color**

- ». Resolução Full HD 2 megapixels (1080p)
- ». Função FULL Color
- ». Função Starlight
- ». Função WDR real

RESOLUÇÃO
HDCVI

STARLIGHT

WDR
WIDE DYNAMIC
RANGESÉRIE
5000

ALCANCE IR

Especificações técnicas

Sensor	1/2.8" 2 megapixel CMOS
Pixels efetivos	1920 (H) x 1080 (V)
Linhas horizontais	1920H
Resolução real	Full HD: 1080p
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão horizontal	92.4°
Ângulo de visão vertical	49.4°
Alcance IR	40m
Quantidade de LEDs	2
Formato do vídeo	NTSC
Protocolos de vídeo	HDCVI
Relação sinal-ruído	≥65 dB
Sensibilidade	0.001Lux/F1.0 (0Lux LED on)

Sincronismo	Interno
Íris	Eletrônica
Day & Night	Automático (Ajustável), Colorido, P&B
Troca Automática do Filtro (ICR)	Sim

Características Complementares

Controle Automático de Ganho (AGC)	Automático
Compensação de Luz de Fundo (BLC)	Ajustável
High Light Compensation (HLC)	Ajustável
Wide Dynamic Range (WDR)	Ajustável
Balanço de branco	Automático / Ajustável
Modo de imagem	Padão/Suave/Vivo
Ajuste de imagem	Brilho/Contraste/Nitidez/Saturação/ Croma/Gamma
Função <i>Espelho</i>	Rotação Horizontal e Vertical
Idiomas do menu OSD	Português / Inglês
Máscara de privacidade	ON/ OFF (8 áreas programáveis)
Redução Digital de Ruído (DNR)	2D e 3D - Ajustável
Entrada de áudio	1 entrada de áudio e áudio interno

Conexões

Saída de vídeo	75 Ω BNC fêmea
Alimentação	Conector P4 fêmea

Características Elétricas

Consumo máximo de corrente	475 mA
Consumo máximo de potência	5,7 W
Tensão	12 Vdc
Proteção antissurto	15 KV (Vídeo e alimentação)

Características Mecânicas

Dimensões (L x A x P) (A x ?)	180 x 70 x 70 mm
Peso	440 g
Cor case	Branca
Tipo case / material	Bullet / Metal

Grau de proteção	IP66
Local de instalação	Interno e Externo

Características ambientais

Temperatura de armazenamento	(-)40 °C a 60 °C
Temperatura de operação	(-)40 °C a 60 °C
Umidade relativa de armazenamento	0% a 90% RH
Umidade relativa de operação	0% a 90% RH

Certificados

FCC	Parte 15, classe B
CE	EN55032
	EN55024
	EN50130-4